电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

机械式外测卡规

型号 | D220

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点	质量证书，可靠的重复性 IP65，优化的测力，准确的测量，符合人体工程学设计 刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起，公差标记读取方便 所有机械卡规可提供“英制式” 测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头 有绝对测量和相对测量
用途	用于测量外圆直径、外圆槽及其它不易测量的外尺寸

规格参数

型号	K110	D110	K110S	D110S	K220	D220	K220S	D220S	K330	D330S
量程Mes	10	10	10	10	20	20	20	20	30	30
测量范围Meb	0-10	0-10	0-10	0-10	0-20	0-20	0-20	0-20	0-30	0-30
显示范围Azb	0-10.5	0-10.5	0-10.5	0-10.5	0-20.5	0-20.5	0-20.5	0-20.5	0-30.5	0-30.5
刻度Skw	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
允许误差G	0.015	0.015	0.015	0.015	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
重复性极限r	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
测力min	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9
测力max	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
重量	240	170	240	170	280	210	280	210	430	430
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP67
可动测点Hb	19.1	19.1	18.8	18.8	24.7	24.7	24.7	24.7	30	30
固定测点Hf	18.6	18.6	18.5	18.5	24.6	24.6	24.6	24.6	30	30
测头类型	球形φ1.5	球形φ1.5	楔形R0.4	楔形R0.4	球形φ1.5	球形φ1.5	楔形R0.4	楔形R0.4	球形φ3	楔形R0.75
最大测量深度L	35	35	35	35	85	85	85	85	116	116
图片										
电子式E 机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	E
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-51	1732-51