电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



# 机械式外测卡规

型号 | D220S

产地 | 德国·Kroeplin

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 质量证书，可靠的重复性<br>IP65，优化的测力，准确的测量，符合人体工程学设计<br>刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起，公差标记读取方便<br>所有机械卡规可提供“英制式”<br>测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头<br>有绝对测量和相对测量 |
| 用途 | 用于测量外圆直径、外圆槽及其它不易测量的外尺寸 |

# 规格参数

| 型号 | K110 | D110 | K110S | D110S | K220 | D220 | K220S | D220S | K330 | D330S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 测量范围Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 |
| 显示范围Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 |
| 刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 允许误差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 测力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 测力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 重量 | 240 | 170 | 240 | 170 | 280 | 210 | 280 | 210 | 430 | 430 |
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| 可动测点Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 |
| 固定测点Hf | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 30 | 30 |
| 测头类型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ3 | 楔形R0.75 |
| 最大测量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 116 | 116 |
| 图片 | | | | | | | | | | |
| 电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |