



经典系列标准精密万向磁性表座

快速固定

可靠支撑

精准定位



型号 | 3300-40

产地 | 瑞士·Fisse

产品描述

特点 此型号关节臂可以与不同的磁力座结合，组成3种订货编号（Order no.）。所有Classic Line系列的产品都具备微调装置（F）
此型号为标准尺寸的万向磁力座，适用所有的机床、测量系统上固定测试仪表（百分表/千分表）
无法设置预紧力

用途 Classic Line系列由经过充分验证的镀铬臂组成的产品。关节臂有多种不同的尺寸，可以与不同的基座相结合。所有型号都配备了微调装置（F），每旋转一圈精进约1.3mm行程
使用不同的组合支架作为仪表、电子探针和百分表千分表进行稳固、快速、准确应用

规格参数

3300-40F仅为万向关节臂（ F表示带微调装置 ）；3300-40F+SM表示万向关节臂配置SM开关磁力座。配置表中的SM和SMC磁力座外观尺寸相同，仅吸附力不同

型号（配置）	全长（mm）	工作半径（mm）	夹具孔径（mm）	基座尺寸（mm）	最大吸附力（N）	订货编号（Order no.）
3300-40F+SM	510	400	φ6/8	75 X 50 X 55	1000	3340.10
3300-40F+SMC	510	400	φ6/8	75 X 50 X 55	900	3340.10-C
3300-40F	455	400	φ6/8	-	-	3340.30

客户无指定，本公司提供日本KANETEC原厂磁座，瑞士FISSO也是使用KANETEC磁座

所有型号均不附带任何量表（图片仅供参考）

- 1、微调装置带有燕尾槽和量表安装孔（固定孔）
- 2、美国标准：3/8英寸孔径，订货编号的形式为nnnn.n5（例如：3340.15）