电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电子式管壁厚度测量卡规

# 电子式管壁厚度测量卡规

型号 | K1R10

产地 | 德国·Kroeplin

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 质量证书，可靠的重复性<br>可以转换成“INCH”读数<br>测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头<br>有绝对测量和相对测量<br>IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数<br>带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计 |
| 用途 | 用于管壁厚度测量 |

# 规格参数

| 型号 | K1R10 | D1R10 | K1R10S | D1R10S | K2R20 | D2R20 | K2R20S | D2R20S | K3R30 | K3R30S | K4R50 | D4R50 | K4R50S | D4R50S | K8R100 | D8R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 测量范围Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-100 | 0-100 |
| 显示范围Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-101 | 0-101 |
| 刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 允许误差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| 重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.0025 | 0.04 | 0.005 | 0.1 | 0.1 |
| 测力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.90.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 测力max | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 重量 | 235 | 165 | 235 | 165 | 270 | 200 | 270 | 200 | 410 | 410 | 460 | 400 | 460 | 400 | 660 | 600 |
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
| 可动 测点型式 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R=0.4 | 楔形R=0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R=0.4 | 楔形R=0.4 | 球形φ3 | 楔形R=0.75 | 球形φ3 | 球形φ3 | 楔形R=0.75 | 楔形R=0.75 | 球形φ5 | 球形φ5 |
| 可动测点Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 测头类型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ5 | 球形φ5 |
| 固定测点Hf | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | 15 |
| 最小孔径d | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 |
| 最大测量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 116 | 116 | 169 | 169 | 169 | 169 | 382 | 382 |
| 图片 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E | E | M | E | M | E | M |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | HK | HK |