

电子式喷雾罐专用卡规



Kroeplin

型号 | AE1216

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
可以转换成“INCH”读数
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量
IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数
带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计

用途

用于喷雾罐的瓶口和阀门的高度测量

规格参数

型号	A1216	AE1216	A1217	AE1217	A1218	AE1218	A1219	AE1219	A1222	AE1222	A1223	AE1223	A1224	AE1224	A1225	AE1225
测量范围	0-30	0-25	0-30	0-25	0-30	0-25	0-30	0-25	0-30	0-25	0-30	0-25	0-30	0-25	0-30	0-25
最大允许误差	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
最小刻度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
重复性	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
测量力	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3	0.7-1.3
Da	46.3	46.3	49.3	49.3	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	50.5	50.5	45.65	45.65	40.8	40.8
H ₂	12.5	12.5	16.5	16.5	12.5	12.5	8.5	8.5	16.0	16.0	17.4	17.4	20.5	20.5	16.0	16.0
轴承环	0840-30	0840-30	0840-31	0840-31	0840-32	0840-32	0840-33	0840-33	0840-34	0840-34	0840-35	0840-35	0840-36	0840-36	0840-37	0840-37
校正环	0840-80	0840-80	0840-81	0840-81	0840-82	0840-82	0840-83	0840-83	0840-84	0840-84	0840-85	0840-85	0840-86	0840-86	0840-87	0840-87