电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

环规

钨钢环规 镀铬环规

MEYER

型号 | Ring Gages

产地 | 美国·Meyer

产品描述

特点

主控：双侧（分裂）耐受性
GO：单边（单向）负公差
NOGO：单边（单向）正公差
环规按照ANSI规范B89. 1989-1.6制造
所有环规的圆度和锥度均不超过适用环规尺寸公差的50%，并且是不可累积的
钨钢环具有带钢护套的碳化钨嵌件。（仅限碳化钨环形测量仪）大尺寸的价格和交货

用途

环规也叫校正环规，是用来测量工件量具的精密测量工具，轴用极限量规，顺利插入最大极限尺寸和最小极限尺寸，还可直接用于校验用

规格参数

表格中“O”代表可提供，“-”表示不可提供

尺寸范围（大于等于）Inch/mm		ClassXX			ClassX			ClassY,Z		
		镀铬	钢	钨钢	镀铬	钢	钨钢	镀铬	钢	钨钢
0.040001-0.100	1.02-2.54	-	O	O	-	O	O	-	O	O
0.100001-0.150	2.54-3.81	-	O	O	-	O	O	-	O	O
0.150001-0.185	3.81-4.70	O	O	O	O	O	O	O	O	O
0.185001-0.230	4.70-5.84	O	O	O	O	O	O	O	O	O
0.230001-0.365	5.84-9.27	O	O	O	O	O	O	O	O	O
0.365001-0.510	9.27-12.95	O	O	O	O	O	O	O	O	O
0.510001-0.825	12.95-20.96	O	O	O	O	O	O	O	O	O
0.825001-1.135	20.96-28.83	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.135001-1.510	28.83-38.35	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.510001-2.010	38.35-51.05	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2.010001-2.510	51.05-63.75	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2.510001-3.010	63.75-76.45	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3.010001-3.510	76.45-89.15	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3.510001-4.010	89.15-101.85	O	O	O	O	O	O	O	O	O