

多层缝合抛光布轮

多层缝合抛光布轮

抛光布轮

耗材

研磨



型号 | 661 4"×50H

产地 | 德国·Hatho

产品描述

特点

多层布轮，中间标准φ6mm孔径
抛光布轮型号中带有2"/3"/4"的适用转速建议在2800rpm；型号中带有5"/6"的适用转速建议在1400rpm
型号中H代表没有缝隙；HG代表有缝隙；LZ为层数

用途

工件的研磨抛光

规格参数

如下表图型所示：

对应不同的材质、型号，其中φ为抛光布轮的直径；F为布轮的厚度，LZ为层数。（尺寸单位mm）

外形样式	材质	型号	φ	F	LZ
□	粗棉布轮	661 4"×50H	100	13	50
		661 4"×50HG	100	13	50
		661 6"×50H	150	13	50
		661 6"×50HG	150	13	50
□	黄棉布轮	867 2"×50HG	50	15	50
		867 3"×50HG	75	15	50
		867 4"×50H	100	15	50
		867 4"×50HG	100	15	50
		867 5"×50HG	125	15	50
		867 6"×50H	150	15	50
		867 6"×50HG	150	15	50
		867 6"×60HG	150	15	60
		868 4"×50H	100	15	50
□	细棉布轮	868 4"×50HG	100	15	50
		868 5"×50HG	125	15	50
		868 6"×50H	150	15	50
		868 6"×75H	150	15	75
		868 6"×50HG	150	15	50
		868 6"×60HG	150	15	60