



数显式扭力起子校正器

数显式扭力起子校正器



型号 | KDTA-DH

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

专为LTDK和STDK设计
可充电式设计AC 100V-240V 50/60 Hz
LCD显示屏，可避免读数错误，显示器部分向后移动70°
自动归零功能
用于固定扭力起子支架，始终可以进行稳定的扭矩测量
精度保证在±1%+digit 以内

用途

用于LTDK、STDK、MTDK、SGK的扭矩精度检查校准

功能模式

RUN:即时扭力值
PEAK HOLD:抓取最大值后数据不会再改变
PEAK TO PEAK HOLD:每一次只有抓取最大值。(连续的测试只有抓取最大值)具有数据输出装置
可以外接打印机(TPK-3)

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读值	测量模式	电池	尺寸（mm）
KDTA-8DH	3-800mN·m 0.3-80cN·m 0.03-8kgf·cm 0.03-7lbf·in	0.1mN·m 0.01cN·m 0.001kgf·cm 0.001lbf·in	峰值及峰值保留	可充电	230（W）x123（D）x65（H）
KDTA-80DH	3-800cN·m 0.03-8N·m 0.3-80kgf·cm 0.3-70lbf·in	0.1cN·m 0.0001cN·m 0.01kgf·cm 0.01lbf·in	峰值及峰值保留	可充电	230（W）x123（D）x65（H）