

扭力起子

扭力起子

型号 | LTKD

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

重量轻，全长短，方便作业,舒适的握持，可长时间使用
设定所需扭力值非常容易，任何人均可操作
当锁紧扭力到达设定扭力值时，自动变成空转，可以避免过度锁紧
用于顺时针拧紧
精度：顺时针方向±3%

用途

适用于拧紧机床刀片等小扭矩场所,组装汽车零部件和家用电器
智能手机、平板电脑等严禁使用过大扭矩的作业

标准配件

两个(+)起子头

型号	调整范围	最小读值	型号	调整范围	最小读值	握持直径	总长度	主体尺寸					
公制	Kg·cm		牛顿	cN·m/N·m		mm	mm	L1	L2	φD1	φD2	φD3	
1.5LTDK	0.1-1.5	0.01	CN15LTDK	1-15 cN·m	0.1 cN·m	16	107	22	10.5	5.5	14.4	16	
3LTDK	0.2-3	0.02	CN30LTDK	2-30"	0.2"		25	110					26
6LTDK	0.5-6	0.05	CN60LTDK	5-60"	0.5"	25	110	26	10	11	14.4	20	
12LTDK	2-12	0.1	CN120LTD K	20-120"	1"	30	157	51				25	
20LTDK	4-20	0.1	CN200LTD K	40-200"	1"	34		51					34
30LTDK	4-30	0.1	CN300LTD K	40-300"	1"								
50LTDK	10-50	0.25	CN500LTD K	100-500"	2.5"	40	200	63				35	
100LTDK	40-100	0.5	N10LTDK	4-10 N·m	0.05 N·m	45	235	100	11				
1.5LTDK-H	0.1-1.5	0.01	CN15LTDK -H	1-15 cN·m	0.1 cN·m	16	111	26	9	10	14.4		
3LTDK-H	0.2-3	0.02	CN30LTDK -H	2-30 cN·m	0.2 cN·m								