电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

扭力起子

BESTOOL-KANON
株式会社中村製作所

型号 | LTDK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	重量轻，全长短，方便作业,舒适的握持，可长时间使用 设定所需扭力值非常容易，任何人均可操作 当锁紧扭力到达设定扭力值时，自动变成空转，可以避免过度锁紧 用于顺时针拧紧 精度：顺时针方向±3%
用途	适用于拧紧机床刀片等小扭矩场所,组装汽车零部件和家用电器 智能手机、平板电脑等严禁使用过大扭矩的作业
标准配件	两个(+)起子头

规格参数

单位：mm

<table>
<tr><th>型号</th><th>调整范围</th><th>最小读值</th><th>型号</th><th>调整范围</th><th>最小读值</th><th>握持直径</th><th>总长度</th><th colspan="5">主体尺寸</th></tr>
<tr><th>公制</th><th colspan="2">Kgf· cm</th><th>牛顿</th><th colspan="2">cN· m/N· m</th><th>mm</th><th>mm</th><th>L1</th><th>L2</th><th>φD1</th><th>φD2</th><th>φD3</th></tr>
<tr><td>1.5LTDK</td><td>0.1-1.5</td><td>0.01</td><td>CN15LTDK</td><td>1-15 cN·m</td><td>0.1 cN·m</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">107</td><td rowspan="2">22</td><td rowspan="2">10.5</td><td rowspan="2">5.5</td><td rowspan="2">14.4</td><td rowspan="2">16</td></tr>
<tr><td>3LTDK</td><td>0.2-3</td><td>0.02</td><td>CN30LTDK</td><td>2-30"</td><td>0.2"</td></tr>
<tr><td>6LTDK</td><td>0.5-6</td><td>0.05</td><td>CN60LTDK</td><td>5-60"</td><td>0.5"</td><td>25</td><td>110</td><td>26</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">10</td><td rowspan="6"></td><td>20</td></tr>
<tr><td>12LTDK</td><td>2-12</td><td>0.1</td><td>CN120LTDK</td><td>20-120"</td><td>1"</td><td>30</td><td rowspan="3">157</td><td rowspan="3">51</td><td rowspan="3">25</td></tr>
<tr><td>20LTDK</td><td>4-20</td><td>0.1</td><td>CN200LTDK</td><td>40-200"</td><td>1"</td><td rowspan="2">34</td></tr>
<tr><td>30LTDK</td><td>4-30</td><td>0.1</td><td>CN300LTDK</td><td>40-300"</td><td>1"</td></tr>
<tr><td>50LTDK</td><td>10-50</td><td>0.25</td><td>CN500LTDK</td><td>100-500"</td><td>2.5"</td><td>40</td><td>200</td><td>63</td><td>34</td></tr>
<tr><td>100LTDK</td><td>40-100</td><td>0.5</td><td>N10LTDK</td><td>4-10 N·m</td><td>0.05 N·m</td><td>45</td><td>235</td><td>100</td><td>11</td><td rowspan="3">35</td></tr>
<tr><td>1.5LTDK-H</td><td>0.1-1.5</td><td>0.01</td><td>CN15LTDK-H</td><td>1-15 cN·m</td><td>0.1 cN·m</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">111</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">14.4</td></tr>
<tr><td>3LTDK-H</td><td>0.2-3</td><td>0.02</td><td>CN30LTDK-H</td><td>2-30 cN·m</td><td>0.2 cN·m</td></tr>
</table>