电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

# 扭力起子

BESTOOL-KANON
株式会社 中村製作所

型号 | STDK

产地 | 日本·Kanon

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 单一功能扭力起子，依客户要求，出厂前设定一个扭力值<br>当扭力到达所设定扭力值后空转，因而无论是谁，都能以正确的扭力值来实施反复的紧固作业<br>重量轻、体积小，长时间操作也不会感觉疲劳<br>精度：顺时针±3% |
| 用途 | 最适合在生产线同一扭矩和相同尺寸大批量产品时的重复紧固作业，如手机、电脑、家电产品、精密机械等组装作业 |
| 标准配件 | 两个(+)起子头 |

# 规格参数

单位：mm

| 型号 | 调整范围 | 型号 | 调整范围 | 型号 | 调整范围 | 握持直径 | 全长 | 头部尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制 | Kgf· cm | 牛顿 | cN· m/N· m | 英制 | ozf· in/lbf· in | φmm | mm | L1 | φD |
| 1.5STDK | 0.1-1.5 | CN15SLTDK | 1-15cN· m | OI22STDK | 2-22ozf· in | 16 | 92 | 22 | 8 |
| 3STDK | 0.2-3 | CN30SLTDK | 2-30“ | OI44STDK | 4-44“ | | | 22 | |
| 6STDK | 0.5-6 | CN60SLTDK | 10-60“ | OI80STDK | 20-80“ | 25 | 103 | 41 | 10 |
| 12STDK | 2-12 | CN120SLTDK | 20-120“ | OI200STDK | 40-200“ | 30 | 116 | 54 | |
| 20STDK | 4-20 | CN200SLTDK | 40-200“ | PI20STDK | 4-20lbf· in | | 111 | 54 | |
| 30STDK | 4-30 | CN300SLTDK | 40-300“ | PI30STDK | 4-30“ | 35 | 117 | 54 | |
| 50STDK | 10-50 | CN500SLTDK | 100-500“ | PI50STDK | 10-50“ | | 126 | 56 | |
| 100STDK | 40-100 | N10SLTDK | 4-10N· m | PI100STDK | 4-100“ | 45 | 248 | 126 | 11 |