

扭力起子

扭力起子

型号 | STDK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点 单一功能扭力起子，依客户要求，出厂前设定一个扭力值
当扭力到达所设定扭力值后空转，因而无论是谁，都能以正确的扭力值来实施反复的紧固作业
重量轻、体积小，长时间操作也不会感觉疲劳
精度：顺时针±3%

用途 最适合在生产线上同一扭矩和相同尺寸大批量产品时的重复紧固作业，如手机、电脑、家电产品、精密机械等
组装作业

标准配件 两个(+)起子头

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	型号	调整范围	型号	调整范围	握持直径	全长	头部尺寸	
公制	Kgf·cm	牛顿	cN·m/N·m	英制	ozf·in/lbf·in	φmm	mm	L1	φD
1.5STDK	0.1-1.5	CN15SLTDK	1-15cN·m	OI22STDK	2-22ozf·in	16	92	22	8
3STDK	0.2-3	CN30SLTDK	2-30"	OI44STDK	4-44"			22	
6STDK	0.5-6	CN60SLTDK	10-60"	OI80STDK	20-80"	25	103	41	10
12STDK	2-12	CN120SLTDK	20-120"	OI200STDK	40-200"	30	116	54	
20STDK	4-20	CN200SLTDK	40-200"	PI20STDK	4-20lbf·in		111	54	
30STDK	4-30	CN300SLTDK	40-300"	PI30STDK	4-30"	35	117	54	
50STDK	10-50	CN500SLTDK	100-500"	PI50STDK	10-50"		126	56	
100STDK	40-100	N10SLTDK	4-10N·m	PI100STDK	4-100"	45	248	126	11