

电子式扭力扳手

电子式扭力扳手

型号 | DTC-REV

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	显示:OLED显示屏，采用图形有机EL，因此即使在低光下也能清晰地读取 测量模式：R（连续显示）/A（峰值保持）/B（连续峰值保持） 测量方向：CW/CCW 转换，提供 CW/CCW 状态显示 使用数字显示器测量拧紧力矩(CW)和松动扭矩(CCW)。当达到预先设定的目标扭矩时，可以通过声音的变化来确认 电源：高性能锂离子电池 18650（3400mAh 3.7V 12.58Wh)和100-240V电池充电器 电池续航时间：约 20 小时（充满电） 电源关闭：大约30分钟，自动断电 公差设置：1到10%。对预先设定的目标扭矩数据输入的自动判断 储存数值:可储存1000个数值 精度:1%+1位数字 输出:打印机输出（TPK-3 专用）和专用打印机电缆CR-1、CR-2 扳手头：也可更换为SCK开口头，RCK梅花头、HCK六角头
----	--

用途	用于拧紧螺丝和检查拧紧的螺丝扭力大小 也适合螺栓和螺母的松动和断裂测试
----	---

标准配件	交流适配器、充电器、充电器供电电缆、专用棘轮、锂离子电池18650、各1个
------	--

规格参数

单位：mm

型号	测量范围	最小读值	全长	φD	φC	可替换头
DTC-N10REV	1~10N·m	0.01N·m	314	10	35	12QCK
DTC-N50REV	5~50N·m	0.01N·m	342	12	35	50QCK
DTC-N100REV	10~100N·m	0.1N·m	386	15	35	100QCK
DTC-N200REV	20~200N·m	0.1N·m	404	18	35	200QCK
DTC-N300REV	30~300N·m	0.1N·m	535	22	35	280QCK-A
DTC-N500REV	50~500N·m	0.1N·m	1063	30	34	700QCK
DTC-N1000REV	100~1000N·m	1N·m	1417	34	34	1000QCK
DTC-100REV	10~100kgf·cm	0.1kgf·cm	314	10	35	12QCK
DTC-500REV	50~500kgf·cm	0.1kgf·cm	342	12	35	50QCK
DTC-1000REV	100~1000kgf·cm	1kgf·cm	386	15	35	100QCK
DTC-2000REV	200~2000kgf·cm	1kgf·cm	404	18	35	200QCK
DTC-3000REV	3~30kgf·cm	0.01kgf·cm	535	22	35	280QCK-A
DTC-5000REV	5~50kgf·cm	0.01kgf·cm	1063	30	34	700QCK
DTC-10000REV	10~100kgf·cm	0.1kgf·cm	1417	34	34	1000QCK