电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

# 分离式电子式扭力扳手

BESTOOL-KANON 株式会社中村製作所

型号 | DTC-REV

产地 | 日本·Kanon

## 产品描述

**特点**

数显和扭力扳手分离，可实现小扭矩测量
显示:OLED显示屏，采用图形有机EL，因此即使在低光下也能清晰地读取
测量模式：R（连续显示）/A（峰值保持）/B（连续峰值保持）
测量方向：CW/CCW 转换，提供 CW/CCW 状态显示
使用数字显示器测量拧紧力矩(CW)和松动扭矩(CCW)。当达到预先设定的目标扭矩时，可以通过声音的变化来确认
电源：高性能锂离子电池 18650 （3400mAh 3.7V 12.58Wh)和100-240V电池充电器
电池续航时间：约 20 小时（充满电）
电源关闭 ：大约30分钟，自动断电
公差设置：1到10%。对预先设定的目标扭矩数据输入的自动判断
储存数值:可储存1000个数值
精度:1%+1位数字
输出:打印机输出（TPK-3 专用）和专用打印机电缆CR-1、CR-2
扳手头：也可更换为SCK开口头，RCK梅花头、HCK六角头

**用途**

用于拧紧螺丝和检查拧紧的螺丝扭力大小
也适合螺栓和螺母的松动和断裂测试

**标准配件**

交流适配器、充电器、充电器供电电缆、专用棘轮、锂离子电池18650、各1个

# 规格参数

单位：mm

| 型号 | 测量范围 | 最小读值 | 可替换头 |
| --- | --- | --- | --- |
| DTC-CN200REV | 20~200cN·m | 0.1cN·m | 12QCK |
| DTC-CN500REV | 50~500cN·m | 0.1cN·m | 12QCK |
| DTC-20REV | 2~20kgf·cm | 0.01kgf·cm | 12QCK |
| DTC-50REV | 5~50kgf·cm | 0.01kgf·cm | 12QCK |