

棘轮型扭力扳手



BESTOOL-KANON
 器中村製作所

型号 | QLK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

在扭力范围内自由设置扭矩值
通过更换套筒，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件
通过调转安装棘轮，扳手可以用来逆时针松开紧固件
紧固扭矩设置只能顺时针完成
精度：±3%以内

用途

适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母
用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，非常适合重复的紧固作业

规格参数

单位：mm

| 型号 | 调整范围 | 最小读数 | 型号 | 调整范围 | 最小读数 | 型号 | 调整范围 | 最小读数 | 四角头 | 全长 | 尺寸 (mm) | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|------------|-------------|--------|------------|----------|------|--------------|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 公制 | Kgf·cm/Kgf·m | 牛顿 | cN·m/N·m | 英制 | lbf/in | mm | 头部 | 主体 | | | | | | | | | |
| 30QLK | 10-30Kgf·cm | 0.5Kgf·cm | cn300QLK | 100-300cN·m | 5cN·m | | | | | 187 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | - |
| 60QLK | 20-60" | 1" | N6QLK | 2-6N·m | 0.1N·m | PI 60QLK | 20-60 | 1 | 6.35 (1/4") | 187 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | - |
| 120QLK | 40-120" | 2" | N12QLK | 4-12" | 0.2" | PI 120QLK | 40-120 | 2 | | 187 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | - |
| 250QLK | 50-250" | 2" | N25QLK | 5-25" | 0.2" | PI 230QLK | 70-230 | 2 | | 9.53 (3/8") | 232 | 25 | 11 | 15.5 | 18.2 | 9.6 | 15 |
| 500QLK | 100-500" | 5" | N50QLK | 10-50" | 0.5" | PI 450QLK | 100-450 | 5 | 257 | | 25 | 11 | 16 | - | - | - | - |
| 900QLK | 200-900" | 10" | N90QLK | 20-90" | 1" | | | | 12.7 (1/2") | 359 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | - |
| 1000QLK | 200-1000" | 10" | N100QLK | 20-100" | 1" | PI 1000QLK | 200-1000 | 10 | | 359 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | - |
| 1400QLK | 400-1400" | 10" | N140QLK | 40-140" | 1" | | | | | 399 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | - |
| 1800QLK | 400-1800" | 20" | N180QLK | 40-180" | 2" | | | | | 491 | 33 | 15.4 | 23 | 34 | 15.4 | 27.2 | - |
| 2000QLK | 400-2000" | 20" | N200QLK | 40-200" | 2" | PI 2000QLK | 400-2000 | 20 | | 491 | 33 | 15.4 | 23 | 34 | 15.4 | 27.2 | - |
| 2800QLK | 400-2800" | 20" | N280QLK | 40-280" | 2" | | | | 19.05 (3/4") | 691 | 42 | 20 | 23.5 | 35 | 15.4 | 27.2 | - |
| 3600QLK | 800-3600" | 20" | N360QLK | 80-360" | 2" | | | | | 691 | 42 | 20 | 23.5 | 35 | 15.4 | 27.2 | - |
| 4200QLK | 6-42Kgf·m | 0.2Kgf·m | N420QLK | 60-420" | 2" | | | | | 965 | 42.7 | 20 | 27 | 38 | 16 | 30 | - |
| 5600QLK | 8-56" | 0.3" | N560QLK | 80-560" | 3" | | | | | 1195 | 49.5 | 20 | 34 | 43.5 | 18 | 34 | - |
| 7000QLK | 10-70" | 0.5" | N700QLK | 100-700" | 5" | | | | | 1314 | 49.5 | 20 | 34 | 46 | 192 | 35.4 | 27.2 |
| 8500QLK | 10-85" | 0.5" | N850QLK | 100-850" | 5" | | | | 25.4 (1") | 1388 | 58 | 27 | 38 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 |
| 10000QLK | 10-100" | 1" | N1000QLK-8 | 100-1000" | 5" | | | | | 1588 | 58 | 27 | 38 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 |
| 15000QLK | 20-150" | 1" | N1500QLK | 200-1500" | 10" | | | | | 1844 | 61 | 27 | 43.5 | 66 | 26 | 51 | 40 |
| 21000QLK | 70-210" | 1" | N2100QLK | 700-2100" | 10" | | | | | 2064 | 61 | 27 | 43.5 | 66 | 26 | 51 | 40 |