

电话: 0755-82267222

地址:深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室

网址:http://www.supertooling.com

棘轮型扭力扳手





型号 | BLK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点 防滑胶握把

用六角扳手在扭力范围内调节设置扭矩值

通过更换套筒,可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件

通过调转安装棘轮,扳手可以用来逆时针松开紧固件

紧固扭矩设置只能顺时针完成

精度: ±3%以内

用途 适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母

用于拧紧螺丝 , 棘轮扳手头可提高效率 , 非常适合重复的紧固作业

规格参数

单位:mm

型号	调整范	最小读数	型号	调整范围	最小读数	四角头	全长	尺寸					
# 7	围	取小人							头部			主体	
公制	Kgf	· cm	牛顿	N · m			mm	Н	G	R	Α	В	С
250BLK	50-250	2	N25BLK	5-25	0.2	9.53(3/8")	229	25	11	15.5	18.6	9.6	24
500BLK	100-500	5	N50BLK	10-50	0.5		247	25	11	16	25	11.4	31
1000BLK	200-1000	10	N100BLK	20-100	1	12.7(1/2")	346	31	14	19.7	37.5	12.4	32
1400BLK	200-1400	10	N140BLK	20-140	1		386						