

棘轮型扭力扳手

棘轮型扭力扳手



型号 | GLK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	防滑胶握把 用六角扳手在扭力范围内调节设置扭矩值 通过更换套筒，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件 通过调转安装棘轮，扳手可以用来逆时针松开紧固件 紧固扭矩设置只能顺时针完成 精度：±3%以内
用途	适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母 用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，非常适合重复的紧固作业

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读数	型号	调整范围	最小读数	四角头	全长	尺寸						
								头部				主体		
公制	Kg · cm		牛顿	N · m			mm	H	G	S	R	A	B	φC
60GLK	20-60	1	N6GLK	2-6	0.1	6.35(1/4")	187	18.8	7.5	24	12	18.2	9.6	29
120GLK	40-120	2	N12GLK	4-12	0.2		187	18.8	7.5	24	12	18.2	9.6	29
250GLK	50-250	2	N25GLK	5-25	0.2	9.35(3/8")	233	25	11	31	15.5	18.2	9.6	29
500GLK	100-500	5	N50GLK	10-50	0.5		255	25	11	32	16	25	11.4	35
1000GLK	200-1000	10	N100GLK	20-100	1	12.7(1/2")	355	31	14	39.4	19.7	27.5	12.4	38
1400GLK	400-1400	10	N140GLK	40-140	1		395	31	14	39.4	19.7	27.5	12.4	38