

头部交换式扭力扳手

头部交换式扭力扳手



型号 | LCK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

- 特点
- 根据工作需要更换扳手头

在扭力范围内自由设置扭矩值

通过更换套筒，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件

紧固扭矩设置只能顺时针完成

精度：±3%以内

- 用途
- 适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母

在螺丝种类多样，且扭力精度要求高时，有各种替换头可供选择适用的场所

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读值	型号	调整范围	最小读值	全长	尺寸 (mm)							
公制	kgf · cm/kgf · m		牛顿	N · m		mm	φD1	T1	T2	A	B	C	D	E
60LCK	20-60kgf · cm	1kgf · cm	N6LCK	2-6	0.1	174	10	45	13	18.2	9.6	15		
120LCK	40-120"	2"	N12LCK	4-12	0.2									
250LCK	50-250"	2"	N25LCK	5-25	0.2	208								
500LCK	100-500"	5"	N50LCK	10-50	0.5	238	12	55	16	25	11.4	20		
1000LCK	200-1000"	10"	N100LC K	20-100	1	331	15	65	18	27.5	12.4	21.7		
2000LCK	400-2000"	20"	N200LC K	40-200	2	455	18	80	22	34	15.4	27.2		
2800LCK	4-28kgf · m	0.2kgf · m	N280LC K	40-280	2	653	22	100	27	35				
4400LCK	6-44"	0.2"	N440LC K	60-440	2	908				39	16	30		
5600LCK	8-56"	0.3"	N560LC K	80-560	3	1086	30	125	45	43.5	18	34		
7000LCK	10-70"	0.5"	N700LC K	100-700	5	1206				46	19.2	35.4	27.2	876
8500LCK	10-85"	0.5"	N850LC K	100-850	5	1267	34	130	47	54	23	42.7	31.8	984
10000LC K	10-100"	0.5"	N1000LC K	100-1000	5	1417								
15000LC K	20-150"	1"	N1500LC K	200-1500	10	1700	38	160	60	66	26	51	40	1003