

棘轮型扭力扳手

## 棘轮型扭力扳手

型号 | QSPK

产地 | 日本·Kanon

### 产品描述

#### 特点

单功能型，棘轮式扭力扳手需要预先设定扭力值，可快速锁紧螺丝  
顺时针 (CW) 拧紧，可用于松开紧固件  
精度：±3%以内

#### 用途

用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，适合在生产线上大量锁定扭力且精度要求高的重复工作

#### 使用方法

扭力调整方法:( SPK,RSPK,QSPK型)  
(1)用小起子逆时针旋转螺丝帽盖子可以移开  
(2)用六角起子逆时针旋转，松动螺丝  
(3)用小起子或相关工具，调整扭力值，顺时针转动，增加扭力值，逆时针旋转，减少扭力值  
(4)用六角起子固定螺丝  
(5)盖上螺丝帽盖子后锁紧

规格参数

单位：mm

| 型号       | 扭力范围      | 型号       | 扭力范围   | 型号          | 扭力范围          | 四方头            | 全长    | 主要尺寸 ( mm ) |     |      |      |      |      |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----|------|------|------|------|
|          | Kg·<br>cm |          | N·m    |             | lbf·in/lbf·ft | mm             | 尺寸    |             |     | 主体   |      |      |      |
|          |           |          |        |             |               |                | H     | G           | R   | A    | B    | C    |      |
| 60QSPK   | 20-60     | N6QSPK   | 2-6    | PI 60QSPK   | 20-60 lbf·in  | 6.35 ( 1/4 ")  | 174   | 19.5        | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6  | 15   |
| 120QSPK  | 40-120    | N12QSPK  | 4-12   | PI 120QSPK  | 40-120        |                |       |             |     |      |      |      |      |
| 250QSPK  | 70-250    | N25QSPK  | 7-25   | PI 230QSPK  | 70-230        | 9.53 ( 3/8 ")  | 220   | 25          | 12  | 16   | 25   | 11.4 | 20   |
| 500QSPK  | 100-500   | N50QSPK  | 10-50  | PI 450QSPK  | 100-450       |                | 240   |             |     |      |      |      |      |
| 1000QSPK | 200-1000  | N100QSPK | 20-100 | PI 900QSPK  | 200-900       | 12.7 ( 1/2 ")  | 340   | 31          | 14  | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 |
| 1400QSPK | 400-1400  | N140QSPK | 40-140 | PI 1400QSPK | 400-1400      |                | 380   |             |     |      |      |      |      |
| 2000QSPK | 400-2000  | N200QSPK | 40-200 | PI 1800QSPK | 400-1800      |                | 463.5 |             |     |      |      |      |      |
| 2800QSPK | 600-2800  | N280QSPK | 60-280 | PI 2800QSPK | 600-2800      | 19.05 ( 3/4 ") | 664   | 42          | 20  | 23   | 34   | 15.4 | 27.2 |
| 4200QSPK | 600-4200  | N420QSPK | 6-420  | PI 300QSPK  | 50-300 lbf·ft |                | 935   | 49.5        |     | 27.5 | 43.5 | 18   | 30   |