

头部交换扭力扳手

头部交换扭力扳手

型号 | SPCKH

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

- 含防滑胶握把
- 单功能型扳手扭力扳手需要预先设定扭力值，可快速锁紧螺丝
- 顺时针 (CW) 拧紧，可用于松开紧固件
- 根据工作需要更换扳手头，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件
- 紧固扭矩设置只能顺时针完成
- 精度：±3%以内

用途

用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，适合在生产线上大量锁定扭力且精度要求高的重复工作

规格参数

型号	扭力范围	型号	扭力范围	全长	主要尺寸 (mm)						适用可换头
	Kgf · cm		N · m	mm	头部			主体			
					φD1	L1	L2	A	B	C	
60SPCKH	20-60	N6SPCKH	2-6	161	10	45	13	18.2	9.6	26.5	120QCK、 230SCK、 230RCK、 230HCK
120SPCKH	40-120	N12SPCKH	4-12	161	10	45	13	18.2	9.6	26.5	230SCK、 230RCK、 230HCK
250SPCKH	70-250	N25SPCKH	7-25	196	10	45	13	18.2	9.6	26.5	230QCK、 230SCK、 230RCK、 230HCK
500SPCKH	100-500	N50SPCKH	10-50	220	12	55	16	25	11.4	32.7	450QCK、 450SCK、 450RCK 、 450HCK
1000SPCK H	200-1000	N100SPCK H	20-100	312	15	65	18	27.5	12.4	37	900QCK、 900SCK、 900RCK、 900HCK