

开口型扭力扳手(单能型)



BESTOOL-KANON
 器中村製作所

型号 | SPK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

多用于生产线上锁紧大量同样扭力的相同螺栓(螺母)无需刻度确认
更有效的应用于狭窄场合，例如机器的间隙
只能按箭头方向转动
设定扭力值需专用的扭力测试仪和调整工具，订货时需注明设定扭力值
精度：±3%以内

用途

用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，适合在生产线上大量锁定扭力且精度要求高的重复工作

规格参数

型号	扭力值	型号	扭力值	扭力扳手					全长	主要尺寸 (mm)				
				开口尺寸 (W)						头部		主体		
公制	Kgf · cm	牛顿	N · m	mm					mm	S	T	A	B	C
30SPK	5-30	N3SPK	0.5-3	5.5	6				152	24	5	19.5	7.5	15
				7	8	9	10							
80SPK	15-80	N8SPK	1.5-8	5.5	6	7			175	24	5	19.5	7.5	15
				8	9	10	11	12						
190SPK	35-190	N19SPK	3.5-19	10	11				203	27	7	19.5	7.5	15
				12	13	14			205	30	7			
				17	19				213	35	7			
				10	11	12	13	14	248	35	8			
380SPK	80-380	N38SPK	8-38	17	19				252	39	8	26.6	8.2	20
				21	22	23	24		256	45	8			
				26	27	28	29	32	264	52	9			
				14	17	19	21		319	40	10			
670SPK	130-670	N67SPK	13-67	22	24	26			325	50	11	25.8	9.7	20
				27	30	32			330	56	11			
				36	41				342	65	11			
				17	19	22			390	52	12			
1200SPK	240-1200	N120SPK	24-120	24	26	27			397	57	12	32.8	11.3	25
				29	30	32			403	62	12			
				36	41				404	64	14			
				19	22				435	53	12			
1600SPK	300-1600	N160SPK	30-160	24	26				442	56	12	32.8	11.3	25
				27	30	32	36		449	64	14			
				41					457	73	14			
				19	22				585	72	15			
2200SPK	450-2200	N220SPK	45-220	24	27				585	72	15	35.6	12.5	27.2
				30	32	36			585	72	15			
				41					597	82	15			
				22	24				650	67	16			
3100SPK	650-3100	N310SPK	65-310	27	30	32			654	72	16	38.0	16	30
				36	41				662	82	16			
				24	27				833	74	18			
				30	32				838	78	18			
4200SPK	900-4200	N420SPK	90-420	36					843	82	18	43.3	17.8	34
				41					847	88	18			
				46					760	94	18			