电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

工业内窥镜

使用培训

SPI ENGINEERING
Simple, Precision and Innovation

型号 | HNL-2.9CAM

产地 | 日本·SPI Engin.

产品描述

特点	支持在线拍照，视频录制功能 针对细小孔径或者空间设计，镜头只有2.9毫米直径 带自动光线调节或者手动补光，通过USB接口输出到电脑 型号带K前端镜头较短，针对弯曲零件内部更有优势，不可以弯曲90°
用途	用于对汽车，航空发动机、管道、机械零件等在不需拆卸或破坏工件产品及设备停止运行的情况下实现无损检查观测
标准配件	产品说明书一本

规格参数

镜头规格：HNL-2.9CAM series

镜头角度	焦距（mm）	管体	型号	显示器或转换器	可选配辅助视镜型号
35°	5-10	标准品PVC软管	HNL-2.9CAM35N	HKT-3.5SA HKT5.6SA HKT-USB Type2 HKT-5.6SA Ⅱ	侧视镜：HNL-2.9S9D、HNL-2.9S6D 直视镜：HNL-2.9STV 柔性侧视镜：HNL-2.9S9D400S
		SUS材质软管	HNL-2.9CAM35NV		
		SUS材质定型管	HNL-2.9CAM35NH		
	10-50	标准品PE软管	HNL-2.9CAM35F		
		SUS材质软管	HNL-2.9CAM35FV		
		SUS材质定型管	HNL-2.9CAM35FH		
120°	3-50	PVC软管镜头可以弯曲	HNL-2.9CAM120K(标准长度1米）	HKT-USB-TYPEX HKT-USB-TYPEW HKT-DVI HKT-5.6SA	无
		PVC软管镜头可以弯曲	HNL-2.9CAM120K（标准长度2米）		