



导流管 (耐酸)

LOC-LINE®

型号 | 1/4"

产地 | 美国·Loc-Line

产品描述

特点

由于其聚酯纤维成分，酸性环境不会腐蚀耐酸导流管，但不适用于输送酸或高压应用
具有独特的球窝设计，可完全手动调节位置和长度
它不会扭结或疲劳 - 弯曲不会减小内径
与金属软管不同，如果发生接触，它不会损坏机床刀具
不导电，非常适合电火花加工工艺冲洗
没有可以破坏或限制流体流动的内部定位杆
可保持在原位，重复定位很容易。消除了机器振动引起的蠕变

用途

非常适合电镀操作中的冲洗循环
可用于低于66°C的酸、酒精、汽油、油脂、油、盐溶液、溶剂

规格参数

样式	名称	型号	包装数量	样式	名称	型号	包装数量
	1/4" 导流管	46419 46421	5ft/卷 50ft/卷 一节		1/16" 圆头喷嘴	46422	50
		45403	4			45404	4
	1/8" 圆头喷嘴	46423	50		1/4" 圆头喷嘴	46424	50
		45407	2			45405	4
	1" 扁头喷嘴	46427	20		1/8" NPT 接头	46425	50
		45406	4			45408	2
	1/4" NPT 接头	46426	50		1/4" 分歧接头	46428	20
		45409	4			45411	4
□	双边 1/4" 接头	46429	20		1/4" x 1/8" 转接头	46431	20
		45415	2			45416	2
	90° 弯管	46435	20		可固定 T 型分歧头	46436	20
		45481	2			45482	2
	1/4 x 0.04" 细孔喷嘴，空气用	46449	20		1/4 x 0.06" 细孔喷嘴，空气用	46450	20