



## 导流管（耐酸）

**LOC-LINE®**

型号 | 1/4"

产地 | 美国·Loc-Line

### 产品描述

#### 特点

由于其聚酯纤维成分，酸性环境不会腐蚀耐酸导流管，但不适用于输送酸或高压应用  
具有独特的球窝设计，可完全手动调节位置和长度  
它不会扭结或疲劳 - 弯曲不会减小内径  
与金属软管不同，如果发生接触，它不会损坏机床刀具  
不导电，非常适合电火花加工工艺冲洗  
没有可以破坏或限制流体流动的内部定位杆  
可保持在原位，重复定位很容易。消除了机器振动引起的蠕变

#### 用途

非常适合电镀操作中的冲洗循环  
可用于低于66°C的酸、酒精、汽油、油脂、油、盐溶液、溶剂

## 规格参数

| 样式  | 名称                    | 型号    | 包装数量            | 样式  | 名称                    | 型号    | 包装数量 |
|---|-----------------------|-------|-----------------|---|-----------------------|-------|------|
|     | 1/4" 导流管              | 46419 | 5ft/卷<br>50ft/卷 |    | 1/16" 圆头喷嘴            | 45402 | 4    |
|   |                       | 46421 | 一节              |   |                       | 46422 | 50   |
|    | 1/8" 圆头喷嘴             | 45403 | 4               |    | 1/4" 圆头喷嘴             | 45404 | 4    |
|   |                       | 46423 | 50              |   |                       | 46424 | 50   |
|    | 1" 扁头喷嘴               | 45407 | 2               |    | 1/8" NPT 接头           | 45405 | 4    |
|   |                       | 46427 | 20              |   |                       | 46425 | 50   |
|    | 1/4" NPT 接头           | 45406 | 4               |    | 1/4" 分歧接头             | 45408 | 2    |
|   |                       | 46426 | 50              |   |                       | 46428 | 20   |
|   |                       | 45409 | 4               |   |                       | 45411 | 4    |
|   | 双边 1/4" 接头            | 46429 | 20              |   | 1/4" x 1/8" 转接头       | 46431 | 20   |
|  | 90° 弯管                | 45415 | 2               |  | 可固定 T 型分歧头            | 45416 | 2    |
|   |                       | 46435 | 20              |   |                       | 46436 | 20   |
|  | 1/4 x 0.04" 细孔喷嘴, 空气用 | 45481 | 2               |  | 1/4 x 0.06" 细孔喷嘴, 空气用 | 45482 | 2    |
|   |                       | 46449 | 20              |   |                       | 46450 | 20   |