

Z级针规组

Z级针规组

套装针规

型号 | Class Z Pin Gage Sets

产地 | 美国·Meyer

产品描述

特点

其所附的校正报告均可追溯到 NIST 标准

尺寸和序列号会采用激光蚀刻在每根针规（M-0不蚀刻）

材料：52100轴承钢

热处理硬度60-62HRC

无锋利边缘

订购时请指定plus正公差/Minus负公差

一般库存通销品为plus+正公差

在客户没有指定时，默认为正公差针规

用途

检查位置

测量孔的尺寸和深度

GO & NO / GO 测量

设定千分尺

检查孔间距离

规格参数

型号	组合尺寸范围	支数/组	长度
M0	0.011" - 0.060"	50支/组	2"
M05	0.0115" - 0.0605"	50支/组	2"
M1	0.061" - 0.250"	190支/组	2"
M15	0.0615" - 0.2505"	190支/组	2"
C10	0.011" - 0.250"	240支/组	2"
C105	0.0115" - 0.2505"	240支/组	2"
M2	0.251" - 0.500"	250支/组	2"
M25	0.2515" - 0.5005"	250支/组	2"
M3	0.501" - 0.625"	125支/组	2"
M35	0.5015" - 0.6255"	125支/组	2"
M4	0.626" - 0.750"	125支/组	2"
M45	0.6265" - 0.7505"	125支/组	2"
M5	0.751" - 0.832"	82支/组	2"
M55	0.7515" - 0.8325"	82支/组	2"
M6	0.833" - 0.916"	84支/组	2"
M65	0.8335" - 0.9165"	84支/组	2"
M7	0.917" - 1.000"	84支/组	2"
M75	0.9175" - 1.0005"	84支/组	2"

规格参数

型号	组合尺寸范围	支数/组	长度 (mm)
M0MM	0.22- 1.50	65支/组	51
M01MM	0.23 - 1.51	65支/组	51
M1MM	1.52 - 7.70	310支/组	51
M11MM	1.53 - 7.71	310支/组	51
M2MM	7.72 - 12.70	250支/组	51
M21MM	7.73 - 12.71	250支/组	51
M3MM	12.72 - 15.30	130支/组	51
M31MM	12.73 - 15.31	130支/组	51
M4MM	15.32 - 17.80	125支/组	51
M41MM	15.33 - 17.81	125支/组	51
M5MM	17.82 - 20.36	128支/组	51
M51MM	17.83 - 20.37	128支/组	51
M6MM	20.38 - 22.04	84支/组	51
M61MM	20.39 - 22.05	84支/组	51
M7MM	22.06 - 23.72	84支/组	51
M71MM	22.07 - 23.73	84支/组	51
M8MM	23.74 - 25.40	84支/组	51
M81MM	23.75 - 25.41	84支/组	51