



AA系列钢制针规套装/单品

针规套装

尺寸比较

精准判定

检验工具



型号 | AA-1A

产地 | 日本·SK

产品描述

特点

本系列针规在实现高精度的同时，但是价格不变，最经济实惠的型号进行JCSS校准（ $\phi 0.10 \sim 30.00 \text{mm}$ ）但是超过 $\phi 30.00 \text{mm}$ 不对应JCSS校准
2.700mm以上的针规都经过高温冷却处理
大于1.000mm的针规本体上印字表示规格
AA-0A到AA-9B各套都带有铝制针规手柄；AA-0E到AA-6F各套都带有针规手柄
售卖套装，可单枚发售，也可以定制特殊品（具体咨询公司业务人员）

用途

判定孔径是否符合精度要求

规格参数

从端面5mm以内精度不保证

30.01~41.00为订货生产品

表示规格(mm)	尺寸区分(mm)	长度(mm)	径精度(μm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	硬度(HV)
0.05	0.01间隔	5	± 0.5	0.5	1.0	720以上
0.06.....0.09	0.01间隔	10	± 0.5	0.5	1.0	720以上
0.10.....0.19	0.01间隔	40	± 0.8	0.5	1.0	720以上
0.200.....0.999	0.001间隔	40	± 0.8	0.5	1.0	720以上
1.000.....10.000	0.001间隔	50	± 0.8	0.5	1.0	650以上
10.01.....20.00	0.01间隔	50	± 1.5	0.8	1.6	650以上
20.01.....30.00	0.01间隔	50	± 2	1.6	3.2	650以上
30.01.....41.00	-	50	± 3	3	6	650以上