

PMPG系列钢制针规套装/单品

# PMPG系列钢制针规套装/单品

- 针规套装
- 正负公差
- 精准判定
- 检验工具



型号 | PM-0A

产地 | 日本·SK

## 产品描述

**特点**

PM系列针规表示规格为制造正或负0~2μm的针规。大于1.00mm的正值针规为P，负值针规为M，并且作为尺寸标记印在针规上面

PG系列表示规格为制造时正或负2~5μm的针规

2.700mm以上的针规都经过高温冷却处理

售卖套装，可单枚发售，敬请订货时注明需要正值还是负值（具体咨询公司业务人员）

**用途**

判定孔径是否符合精度要求

# 规格参数

| 表示规格(mm)       | 尺寸区分(mm) | 长度(mm) | 径精度(μm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 硬度(HV) |
|----------------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|
| 0.20.....0.99  | 0.001间隔  | 40     | ±0~2    | 1.0    | 2.0      | 720以上  |
| 1.00.....2.69  | 0.001间隔  | 50     | ±0~2    | 1.0    | 2.0      | 720以上  |
| 2.70.....10.00 | 0.001间隔  | 50     | ±0~2    | 1.0    | 2.0      | 650以上  |

# 规格参数

| 表示规格(mm)         | 尺寸区分(mm) | 长度(mm) | 径精度(μm)                        | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 硬度(HV) |
|------------------|----------|--------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| 0.100.....0.190  | 0.010间隔  | 20     | +表示规格<br>+2~5<br>-表示规格<br>-2~5 | 1.5    | 3.0      | 720以上  |
| 0.200.....0.290  | 0.010间隔  | 40     |                                | 1.5    | 3.0      | 720以上  |
| 0.300.....0.975  | 0.025间隔  | 40     |                                | 1.5    | 3.0      | 720以上  |
| 1.000.....2.675  | 0.025间隔  | 50     |                                | 1.5    | 3.0      | 720以上  |
| 2.700.....12.975 | 0.025间隔  | 50     |                                | 1.5    | 3.0      | 650以上  |
| 0.200.....0.290  | 0.100间隔  | 50     | ※                              | 1.5    | 3.0      | 650以上  |