

硬质合金针规套装/单品

硬质合金针规套装/单品

- 超耐久性
- 超性价比
- 精准判定



型号 | TAA-1A

产地 | 日本·SK

产品描述

特点	有很高的耐磨性、寿命比钢制针规长20倍～30倍，超性价比。（表面研磨处理作业的产品耐磨度增长100倍） 热膨胀系数非常小（钢的为 $1/2 \cdot 5 \times 10^{-6} / K$）所以受温度影响非常小 硬度非常高、无需担心表面出现伤痕 即使是折断了也不会尺寸变化。（断口・弯曲而致的隆起） 针规管理简单。（定期检查的间隔比较长节约成本） 表面做了镜面抛光处理 针规材质：硬质合金 可以按照 JCSS规格校准（TAA 系列·φ0.50 ～ 14.00mm） 售卖套装，可单枚发售（具体咨询公司业务人员）
用途	判定孔径是否符合精度要求

规格参数

TAA系列精度规格						
表示规格(mm)	尺寸区分(mm)	长度(mm)	径精度(μm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	硬度(HV)
0.20.....0.09	0.01间隔	30	±1	0.8	1.6	1300以上
1.00.....2.99	0.01间隔	38	±1	0.8	1.6	1300以上
3.00.....10.00	0.01间隔	50	±1	0.8	1.6	1300以上
10.01.....20.00	0.01间隔	50	±1.5	1.3	2.6	1300以上

规格参数

TAG系列精度规格						
表示规格(mm)	尺寸区分(mm)	长度(mm)	径精度(μm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	硬度(HV)
0.20.....0.09	0.01间隔	25/63	±1	0.8	1.6	1300以上
1.00.....2.99	0.01间隔	28/69	±1	0.8	1.6	1300以上
3.00.....4.99	0.01间隔	30/71	±1	0.8	1.6	1300以上
5.00.....10.00	0.01间隔	30/76	±1	0.8	1.6	1300以上