电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

方形永磁吸盘

型号 | KYA

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

特点

工件可以固定在顶部（V面）和两个侧面，可进行三面吸附
磁性开关可以根据需要固定或拆除
防溅水、防油结构
有标准 / 特级两种精度可选择

用途

划线、轻加工等的夹具
三维测量机以及各种测量、测量系统的夹具

规格参数

型号	吸着力		可使用直径		尺寸				
	V槽①	V槽②	V槽①	V槽②	B	H	L	Le	a
KYA-8B	120N(12kgf)	100N(10kgf)	φ10~φ25	φ8~φ15	80	80	80	31	20
KYA-10B	200N(20kgf)	120N(12kgf)	φ10~φ35	φ10~φ30	100	100	100	42	26
KYA-13B	300N(30kgf)	250N(25kgf)	φ10~φ40	φ10~φ26	125	125	125	48	30
KYA-15B	400N(40kgf)	400N(40kgf)	φ10~φ40	φ10~φ38	150	150	150	61	32
KYA-18B	400N(40kgf)	300N(30kgf)	φ14~φ50	φ14~φ50	180	180	180	69	38
KYA-20B	650N(65kgf)	650N(65kgf)	φ14~φ50	φ14~φ50	200	200	200	101	38

规格参数

项目 形式· 精度		KYA-8B		KYA-10B		KYA-13B		KYA-15B		KYA-18B		KYA-20B	
		标准	特级	标准	特级	标准	特级	标准	特级	标准	特级	标准	特级
平行度	底面 上面	10	7	10	7	15	8	15	8	20	9	20	9
	底面 V面	10	7	10	7	15	8	15	8	20	9	20	9
	端面 端面	10	7	10	7	12	8	12	8	15	9	15	9
	侧面 V面	20	7	20	7	25	8	25	8	30	9	30	9
底面 平面度		10	7	10	7	15	8	15	8	20	9	20	9
直角度	底面 侧面	20	10	20	10	25	12	25	12	30	14	30	14